



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM  
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO  
CALIDO REGULABLE

SKU: 779-BM-3BC-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cónico Ø35mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Cálido Regulable** es un foco empotrable fijo de diseño compacto y acabado minimalista, ideal para proyectos donde se requiere un control total sobre la iluminación. Su **acabado en aluminio lacado blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, ofreciendo una estética limpia y moderna.

Equipado con un **módulo LED COB de 3W** y una **temperatura de color cálida de 3000K**, proporciona una luz suave y envolvente. Su **driver externo regulable** permite ajustar la intensidad de la luz, adaptándose a cada ambiente y momento del día. Diseñado para ofrecer alto rendimiento y larga vida útil, este spot combina eficiencia, diseño y confort visual en un formato mini.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)

### Aplicaciones recomendadas

Su diseño regulable y luz cálida lo hacen ideal para espacios que requieren flexibilidad lumínica y una atmósfera confortable, como:

- **Salones, dormitorios o comedores**, donde se desee ajustar la intensidad lumínica para diferentes momentos.
- **Restaurantes, cafeterías y hoteles**, creando ambientes íntimos y acogedores.
- **Pasillos o zonas de transición**, donde se busca una iluminación suave y elegante.
- **Proyectos de interiorismo** donde el acabado blanco mate y el control lumínico aportan valor estético y funcional.

### Beneficios principales

La **tecnología COB LED** proporciona una luz continua y uniforme sin puntos visibles, con excelente eficiencia energética.

Su **diseño cóncavo** reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, mientras que el acabado **blanco mate** permite una integración perfecta en techos claros o espacios minimalistas.

La **regulación de intensidad** permite personalizar la iluminación según la hora del día o el tipo de actividad, generando ambientes dinámicos y confortables.

El **driver externo regulable** incluido asegura un funcionamiento estable, eficiente y compatible con la red eléctrica de 230V.



## Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo ofrece un **mayor control sobre la luz**, ideal para zonas donde la atmósfera es importante.

Si se prefiere un tono de luz más brillante o natural, la **versión 4000K** es la alternativa ideal.

También disponible en acabados **Negro Mate** y **Rallado**, con las mismas especificaciones técnicas, para adaptarse a distintos estilos decorativos.

## Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo regulable incluido**, compatible con red 230V.
- Verificar la compatibilidad del **regulador de intensidad** (tipo fase o TRIAC) antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado (Ø35 mm).
- Evitar la instalación en zonas con humedad directa o condensación (IP40).
- Dejar espacio libre alrededor del foco para facilitar la ventilación y disipación térmica.

## Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	<b>Característica</b>		<b>Valor</b>
Diámetro		Ø35 mm	
Regulable		Sí	



## GALERÍA DE IMÁGENES

