



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 779-BM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncono Ø35mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro** combina diseño minimalista, alto rendimiento y eficiencia energética en un formato compacto y discreto. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, especialmente diseñada para ofrecer una iluminación precisa y elegante en espacios donde se busca equilibrio entre estética y funcionalidad.

Su cuerpo de **aluminio lacado en blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, aportando una apariencia moderna y limpia. Equipado con un **módulo LED COB de 3W**, emite una luz blanca neutra de **4000K**, ideal para entornos donde se requiere claridad sin excesiva calidez o frialdad. Su **ángulo de apertura de 90°** garantiza una proyección uniforme, con una excelente reproducción cromática y confort visual.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI >80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No

Aplicaciones recomendadas

La luz blanca neutra de 4000K proporciona una iluminación natural y equilibrada, adecuada tanto para uso residencial como profesional. Este modelo es ideal para:

- **Cocinas, baños o zonas de trabajo**, donde se necesita una luz clara y nítida.
- **Oficinas, salas de reuniones o despachos**, mejorando la concentración visual.
- **Espacios comerciales y expositores**, realzando colores y materiales con precisión.
- **Zonas de paso o pasillos**, aportando una iluminación uniforme y funcional.

Beneficios principales

El **acabado en blanco mate** facilita la integración con techos modernos y aporta una estética limpia y discreta.

La **tecnología COB LED** ofrece un haz de luz continuo y homogéneo, con excelente eficiencia energética y larga vida útil.

Su **temperatura de color de 4000K** ofrece un tono neutro, versátil y agradable, ideal para entornos donde se busca naturalidad y confort visual.

El **driver externo incluido** permite una conexión directa a 230V con alto factor de potencia (0.93), garantizando un funcionamiento estable y eficiente.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con las versiones en **3000K**, este modelo ofrece una luz más brillante y técnica, perfecta para tareas o espacios donde se requiere buena visibilidad.

Para ambientes más cálidos y relajantes, se recomienda la versión **Blanco Cálido 3000K**, también disponible en acabado blanco mate.

Asimismo, existe la versión **regulable**, que permite adaptar la intensidad de la luz según las necesidades del proyecto.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Comprobar el hueco de empotramiento necesario para el foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a la humedad (IP40).
- Mantener ventilación adecuada para favorecer la disipación térmica.
- Limpiar periódicamente el cuerpo del foco con un paño seco para conservar la eficacia lumínica.

Tabla de características técnicas

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie | PURE LED MINI |
| Tipo de luminaria | Empotrable fijo |
| Potencia | 3W COB LED |
| Flujo luminoso | 570 lm (4000K) |
| Temperatura de color | 4000K (Blanco neutro) |
| Ángulo de apertura | 90° |
| Reproducción cromática (CRI) | >80 |
| Factor de potencia | 0.93 |
| Tensión nominal | 230V |
| Driver | Externo incluido |
| Grado de protección | IP40 (uso interior) |
| Material | Aluminio |
| Vida útil | 35.000 horas |
| Acabado | Blanco mate |



| | Característica | | Valor |
|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| Diámetro | | Ø35 mm | |
| Regulable | | No | |



GALERÍA DE IMÁGENES

