



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W RALLADO BLANCO
NEUTRO REGULABLE

SKU: 779-RLL-3BN-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cónico Ø35mm LEDCompact 3W Rallado Blanco Neutro Regulable** combina diseño compacto, alta eficiencia y control lumínico en un solo producto. Este foco empotrable fijo de la serie **PURE LED MINI** cuenta con un **módulo COB LED de 3W** que proporciona una luz blanca neutra de **4000K**, ideal para espacios donde se necesita una iluminación clara, equilibrada y confortable. Su **acabado rallado en aluminio** le otorga una estética técnica y moderna, a la vez que garantiza una excelente disipación térmica. Gracias a su **driver externo regulable**, permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del entorno o el momento del día.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)



- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio rallado
- Acabado: Rallado
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su regulación de intensidad y luz neutra, este spot es perfecto para entornos donde se requiere versatilidad lumínica sin alterar la fidelidad de los colores. Ideal para:

- **Cocinas, baños y pasillos**, donde se necesita una iluminación clara y adaptable.
- **Locales comerciales y tiendas**, permitiendo ajustar el ambiente según el horario o la exposición.
- **Oficinas, recepciones o salas de reuniones**, ofreciendo confort visual con luz neutra y regulable.
- **Proyectos decorativos y arquitectónicos**, con integración en falsos techos o espacios reducidos.

Beneficios principales

El **diseño cóncavo** del cuerpo de aluminio mejora el confort visual al reducir el deslumbramiento, proporcionando una luz más suave y controlada.

La **función regulable** permite ajustar la intensidad lumínica para crear diferentes ambientes sin perder calidad de luz. Su **temperatura de color de 4000K** ofrece una iluminación natural y equilibrada, adecuada tanto para uso doméstico como profesional.

El **acabado rallado** aporta un aspecto sofisticado y facilita la disipación térmica, garantizando un funcionamiento estable a lo largo del tiempo.

Comparaciones y recomendaciones

En comparación con el modelo no regulable, esta versión añade la ventaja del **control de intensidad**, permitiendo



adaptar la iluminación al nivel deseado.

Si se busca una luz más cálida y relajante, la **versión de 3000K** es la opción ideal.

También está disponible en acabados **Blanco Mate** y **Negro Mate**, manteniendo las mismas prestaciones y eficiencia lumínica.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo regulable incluido**, compatible con red 230V.
- Comprobar la compatibilidad del **regulador de intensidad (TRIAC o de fase)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco adecuado para el empotramiento del foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa al agua o alta humedad (IP40).
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación térmica.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio rallado
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Rallado
Diámetro	Ø35 mm
Regulable	Sí





GALERÍA DE IMÁGENES

