



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 780-BM-3BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Cálido** es un foco empotrable abatible de diseño compacto, ideal para instalaciones donde se requiere una iluminación discreta, funcional y elegante. Perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, este modelo ofrece un excelente equilibrio entre estética, rendimiento y durabilidad.

Su cuerpo fabricado en **aluminio lacado blanco mate** aporta una integración visual limpia y moderna, mientras que su **módulo LED COB de 3W** garantiza una luz cálida, uniforme y de alta eficiencia. Con un **ángulo de apertura de 90°** y capacidad de **orientación**, permite dirigir la luz con precisión, adaptándose a múltiples aplicaciones decorativas y técnicas.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Abatible

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su diseño orientable y su cálido tono de luz, este spot es perfecto para:

- **Viviendas y hoteles**, aportando luz ambiental cálida y confortable.
- **Restaurantes, cafeterías o zonas lounge**, creando atmósferas acogedoras y elegantes.
- **Pasillos, recibidores o zonas de paso**, con iluminación suave y homogénea.
- **Iluminación puntual en expositores o vitrinas**, destacando objetos y detalles decorativos.

Beneficios principales

La **tecnología COB LED** garantiza una luz continua, sin parpadeos ni puntos visibles, con bajo consumo y alta eficiencia. El **acabado blanco mate** facilita su integración en techos claros y modernos, aportando uniformidad visual. Su **diseño abatible** permite dirigir la luz hacia donde se necesite, aumentando la versatilidad de la instalación. Con un **factor de potencia de 0.93**, ofrece un rendimiento eléctrico estable y eficiente, reduciendo pérdidas energéticas.

Comparaciones y recomendaciones

A diferencia de los modelos fijos, el **SPOTMINI BASIC abatible** ofrece una iluminación más flexible y personalizable.



Si se busca un tono de luz más neutro o técnico, está disponible la versión **4000K (blanco neutro)**.

También puede optarse por la **versión regulable**, que permite ajustar la intensidad lumínica para un control total del ambiente.

Este modelo se fabrica también en **Negro Mate**, ideal para espacios de estética contemporánea o contrastes decorativos.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con humedad directa o exposición a agua (IP40).
- Mantener espacio suficiente para la ventilación y disipación térmica.
- Dirigir el haz de luz orientando el cabezal abatible tras la instalación.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate
Diámetro	Ø44 mm



	Característica		Valor
Regulable		No	



GALERÍA DE IMÁGENES

