



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 780-BM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro** combina diseño minimalista, eficiencia energética y un tono de luz natural, ideal para espacios que requieren una iluminación equilibrada y funcional.

Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, diseñada para ofrecer soluciones de iluminación compactas con gran rendimiento y durabilidad. Su cuerpo de **aluminio lacado en blanco mate** aporta una estética limpia y contemporánea, perfectamente integrada en techos claros o ambientes modernos.

Con un **módulo COB LED de 3W**, genera una luz blanca neutra de **4000K**, precisa y natural, ideal para entornos donde se busca máxima visibilidad sin alterar los colores reales. Su **diseño abatible** permite orientar el haz de luz según las necesidades de cada instalación.



Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Abatible

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su tono neutro y diseño discreto, este spot se adapta perfectamente a todo tipo de proyectos de iluminación interior:

- **Cocinas, baños y pasillos**, ofreciendo una luz clara y sin dominantes de color.
- **Oficinas, despachos y salas de reuniones**, mejorando la concentración y el confort visual.
- **Tiendas, vitrinas o expositores**, realzando productos con luz neutra y uniforme.
- **Proyectos residenciales o comerciales**, donde se busca una iluminación práctica y equilibrada.

Beneficios principales

La **tecnología COB LED** garantiza una luz continua, homogénea y sin puntos visibles, con excelente eficiencia energética.

Su **acabado en blanco mate** permite una integración elegante con techos claros, aportando uniformidad y limpieza visual.

El **tono neutro de 4000K** ofrece una iluminación versátil que combina naturalidad y precisión cromática, ideal para



usos tanto domésticos como profesionales.

El **diseño abatible** facilita la orientación del haz de luz, aumentando la flexibilidad en cada instalación.

Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión **3000K (blanco cálido)**, este modelo ofrece una luz más clara y técnica, adecuada para zonas de trabajo o entornos con necesidad de buena visibilidad.

Para mayor flexibilidad, puede optarse por la **versión regulable**, que permite ajustar la intensidad lumínica.

También está disponible en acabado **Negro Mate**, ideal para espacios contemporáneos o de diseño contrastado.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con humedad o exposición directa a agua (IP40).
- Mantener espacio libre para ventilación y disipación térmica.
- Orientar el cabezal abatible tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio



	Característica	Valor
Vida útil		35.000 horas
Acabado		Blanco mate
Diámetro		Ø44 mm
Regulable		No



GALERÍA DE IMÁGENES

