



SPOTMINI REDONDO Ø27MM  
LEDCOMPACT 3W RALLADO BLANCO  
NEUTRO

SKU: 781-RLL-3BN

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Rallado Blanco Neutro** es un foco empotrable fijo de diseño compacto y alta calidad, perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, creada para ofrecer soluciones de iluminación profesional en espacios que requieren precisión, estética y eficiencia.

Fabricado en **aluminio con acabado rallado**, combina resistencia, elegancia y una excelente disipación térmica. Su **módulo LED COB de 3W** genera una **luz blanca neutra de 4000K**, equilibrada y natural, perfecta para entornos donde se necesita buena visibilidad sin renunciar al confort visual. Su **ángulo de apertura de 90°** proporciona una distribución uniforme, ideal para iluminación general o de acento en interiores.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Rallado
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Fijo

### Aplicaciones recomendadas

Por su tono neutro y su diseño sobrio, este foco se adapta a múltiples entornos donde se requiere una iluminación equilibrada y profesional:

- **Cocinas, baños o zonas de trabajo**, donde la luz neutra ofrece claridad y precisión.
- **Oficinas, despachos o salas de reuniones**, favoreciendo la concentración visual.
- **Tiendas, escaparates y vitrinas**, realzando colores y materiales con luz natural.
- **Proyectos de interiorismo moderno**, en los que el acabado rallado aporta un toque técnico y elegante.

### Beneficios principales

El **acabado rallado** aporta textura y un aspecto metálico profesional, combinando funcionalidad y diseño.

La **tecnología COB LED** garantiza una luz continua, sin parpadeos, con excelente eficiencia energética y larga vida útil.

El **tono neutro (4000K)** proporciona una iluminación equilibrada que reproduce fielmente los colores, ideal para zonas de trabajo o comerciales.

El **driver externo incluido** asegura una conexión estable y segura a 230V, con un **factor de potencia de 0.93** que optimiza el rendimiento eléctrico.



## Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión **Blanco Cálido (3000K)**, este modelo ofrece una luz más clara y técnica, adecuada para espacios funcionales.

Si se busca mayor control lumínico, está disponible la **versión regulable**, con las mismas prestaciones y diseño. También se fabrica en **acabados Blanco Mate y Negro Mate**, para adaptarse a distintos estilos de interiores.

## Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red 230V.
- Verificar que el hueco de empotramiento sea el adecuado (Ø27 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad o agua (IP40).
- Mantener una ventilación adecuada para asegurar la disipación térmica.
- Limpiar el aro con un paño seco para mantener el brillo del acabado rallado.

## Tabla de características técnicas

| Característica               | Valor                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | PURE LED MINI         |
| Tipo de luminaria            | Empotrable fijo       |
| Potencia                     | 3W COB LED            |
| Flujo luminoso               | 570 lm (4000K)        |
| Temperatura de color         | 4000K (Blanco neutro) |
| Ángulo de apertura           | 90°                   |
| Reproducción cromática (CRI) | >80                   |
| Factor de potencia           | 0.93                  |
| Tensión nominal              | 230V                  |
| Driver                       | Externo incluido      |
| Grado de protección          | IP40 (uso interior)   |
| Material                     | Aluminio              |
| Vida útil                    | 35.000 horas          |
| Acabado                      | Rallado               |
| Diámetro                     | Ø27 mm                |



|           | <b>Característica</b> | <b>Valor</b> |
|-----------|-----------------------|--------------|
| Regulable |                       | No           |



## GALERÍA DE IMÁGENES

