



ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC es una luminaria empotrable compacta diseñada para proyectos interiores donde el espacio disponible es reducido y se necesita una iluminación precisa. Su formato redondo, su cuerpo de Ø35 × 65 mm y su corte de empotramiento de Ø30 mm permiten integrarlo en falsos techos, mobiliario y aplicaciones decorativas.

ZERO incorpora LED Bridgelux de 7W, CRI>90 y un ángulo de apertura de 24°. Su sistema 3CCT permite seleccionar 2700K, 4000K o 6000K mediante DIP switch. Incluye driver Mini TRIAC DIM para regular la intensidad con un sistema compatible.

Especificaciones clave del modelo ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC

- Potencia: 7W



- Eficiencia luminosa: >75 lm/W (mayor bajo pedido)
- Temperatura de color: 3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
- Tipo de LED: Bridgelux
- Reproducción cromática: CRI>90
- Ángulo de apertura: 24°
- Tensión de entrada: AC 220–240V
- Driver: Mini TRIAC DIM Driver + DIP Switch
- Acabados: Blanco Mate o Negro Mate
- Diámetro de la luminaria: Ø35 mm
- Altura: 65 mm
- Diámetro de corte: Ø30 mm
- Tipo de luz: direccional

Aplicaciones recomendadas

ZERO es adecuado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, galerías, escaparates, vitrinas, mostradores y zonas de exposición. Su apertura de 24° permite utilizarlo como iluminación de acento o focal para destacar objetos, texturas y detalles arquitectónicos.

Beneficios y ventajas

El formato compacto facilita su instalación en espacios con poca profundidad. El selector 3CCT permite adaptar la temperatura de color al proyecto, mientras que el CRI>90 favorece una reproducción cromática fiel. El acabado Blanco Mate se integra en techos claros y el Negro Mate resulta adecuado para interiores oscuros, industriales o de alto contraste.

Comparaciones

Ambos acabados mantienen las mismas prestaciones técnicas, dimensiones, temperaturas de color y regulación TRIAC. La diferencia entre las variaciones es exclusivamente el acabado exterior: Blanco Mate o Negro Mate.

Consejos de uso e instalación

- Realizar un corte de empotramiento de Ø30 mm.
- Dejar una profundidad mínima de 65 mm.
- Seleccionar la temperatura de color mediante el DIP switch antes de completar la instalación.



- Comprobar la compatibilidad del regulador TRIAC antes de la conexión.
- Instalar en superficies ventiladas y no cubrir la luminaria con materiales no transpirables.

Tabla de características técnicas del modelo ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC


Característica	Valor
Modelo	ZERO
Serie	MINI LED
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	7W
Eficiencia luminosa	>75 lm/W (mayor bajo pedido)
Temperatura de color	3CCT: 2700K 4000K 6000K
Tipo de LED	Bridgelux
Reproducción cromática (CRI)	>90
Ángulo de apertura	24°
Tensión de entrada	AC 220-240V
Driver	Mini TRIAC DIM Driver + DIP Switch
Acabado	Blanco mate Negro mate
Diámetro de la luminaria	Ø35 mm
Altura	65 mm
Diámetro de corte	Ø30 mm
Tipo de luz	Direccional
Regulable	TRIAC



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



Ø30 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen

SKU

Acabado



811-BM-7-3CCT-TRI

Blanco Mate



811-NM-7-3CCT-TRI

Negro Mate