



FOCO DE SUPERFICIE 60X85 GU10 BLANCO MATE

SKU: 478-BM

Categorías: [Luminarias de superficie](#), [Spots de superficie](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **FOCO DE SUPERFICIE 60x85 GU10 BLANCO MATE**, fabricado en aluminio de alta calidad y diseñado para instalaciones en techo donde se requiere una solución orientable, discreta y con control del deslumbramiento. Compatible con lámparas GU10 y MR16, permite adaptar la fuente de luz según las necesidades del proyecto.

Especificaciones clave del Downlight de superficie orientable GU10/MR16 Ø60x85 mm Blanco Mate

Este downlight de montaje en superficie está diseñado para instalación directa en techo, facilitando su integración en espacios donde no es posible empotrar. Su cuerpo de aluminio garantiza una buena disipación térmica y una alta durabilidad en entornos interiores (IP20).

Incorpora un sistema orientable que permite dirigir el haz de luz, lo que lo convierte en una solución versátil tanto para iluminación general como de acento. El acceso frontal facilita la sustitución de la lámpara sin desmontar el conjunto.



Es compatible con portalámparas GU10 y GU5.3, permitiendo el uso de lámparas GU10 o MR16, tanto en tecnología LED como halógena, con una potencia máxima de 50W en halógeno o 10W en LED.

Aplicaciones

Este downlight está especialmente indicado para:

- Proyectos residenciales de gama media-alta
- Iluminación de acento en salones, pasillos o dormitorios
- Espacios comerciales como tiendas o boutiques
- Hoteles y restauración donde se requiera iluminación dirigida
- Reformas donde no se dispone de falso techo

Beneficios y ventajas del Downlight de superficie orientable GU10/MR16 Ø60x85 mm Blanco Mate

El acabado blanco mate permite una integración limpia en techos claros, reduciendo el impacto visual de la luminaria y manteniendo una estética uniforme.

El diseño con baffle antideslumbramiento minimiza la visión directa de la fuente de luz, mejorando el confort visual, especialmente en espacios donde el usuario permanece durante largos periodos.

La orientación ajustable permite adaptar la iluminación a cambios en la distribución del espacio o destacar elementos concretos sin necesidad de modificar la instalación eléctrica.

La compatibilidad con distintas tecnologías de lámpara aporta flexibilidad al instalador, pudiendo elegir temperatura de color, óptica o potencia según el proyecto.

Comparaciones

Frente a downlights empotrables, este modelo no requiere falso techo ni perforaciones, lo que simplifica la instalación en reformas.

En comparación con focos fijos, ofrece mayor versatilidad al permitir orientar el haz de luz.

Respecto a luminarias con LED integrado, este modelo permite sustituir la lámpara, alargando la vida útil del conjunto y facilitando el mantenimiento.



Consejos de uso/instalación

Se recomienda utilizar lámparas LED GU10 o MR16 de hasta 10W para mejorar la eficiencia energética y reducir el mantenimiento.

Instalar en superficies interiores, ya que cuenta con protección IP20.

Asegurar una correcta fijación al techo y comprobar la compatibilidad del tipo de lámpara seleccionada (GU10 o GU5.3).

Elegir la temperatura de color adecuada según el uso del espacio (cálido para ambientes acogedores, neutro para zonas de trabajo).

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de instalación	Montaje en superficie (techo)
Material	Aluminio
Dimensiones	Ø60 x 85 mm
Orientable	Sí
Sustitución de lámpara	Frontal
Índice de protección	IP20
Clase eléctrica	Clase I, II, III
Acabado	Blanco mate
Portalámparas	GU10 / GU5.3
Fuente de luz compatible	GU10 / MR16 (halógeno o LED)
Potencia máxima	50W (halógeno) / 10W (LED)
Bombilla incluida	Disponible
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

