

KELTOR-FOCO TUBULAR

SKU: N/D

Categorías: Focos y spots de superficie, Luminarias de superficie

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KELTOR-FOCO TUBULAR es una familia de focos de superficie para interiores que combina un diámetro de 55 mm con **cinco alturas: 100, 200, 300, 400 y 500 mm**. Esta variedad permite elegir la proporción del cuerpo tubular según la escala del espacio y la composición del proyecto.

Disponible en **blanco mate y negro mate**, KELTOR pertenece a la serie TOTEM y utiliza bombilla LED GU10, con portalámparas incluido. Sus líneas sencillas permiten crear composiciones uniformes o combinar distintas alturas.

Especificaciones clave del modelo KELTOR-FOCO TUBULAR

Los cinco tamaños están fabricados en fundición y diseñados para instalación en superficie, con protección IP20 para uso interior y tensión de 220-240 V. Las dimensiones van desde Ø55x100 mm hasta Ø55x500 mm, manteniendo el mismo diámetro en toda la familia.

La potencia, el flujo luminoso, la temperatura de color, la apertura y la regulación dependen de la bombilla elegida. Las opciones de esta ficha corresponden al acabado y a la altura del foco.

Aplicaciones

KELTOR permite plantear iluminación de superficie en viviendas, comercios, recepciones y otros espacios interiores. El formato de 100 mm ofrece una presencia compacta; las versiones más largas aportan mayor presencia vertical y permiten trabajar con distintas proporciones.

La repetición de un mismo tamaño ayuda a ordenar visualmente una zona. La combinación de alturas permite crear una composición con ritmo, manteniendo un lenguaje común gracias al diámetro de 55 mm y a los dos acabados disponibles.

Beneficios y ventajas

Las cinco alturas amplían las posibilidades de composición sin cambiar de familia de producto. El montaje en superficie permite incorporar los focos sin un hueco de empotramiento.

El portalámparas GU10 incluido permite seleccionar la bombilla según el efecto luminoso buscado. Los documentos indican bombillas compatibles SMD de 7 W, con aperturas de 38° o 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones On-Off o regulables.

Comparaciones

KELTOR 100, 200, 300, 400 y 500 se diferencian por la altura del cuerpo tubular. Comparten diámetro, material, tipo de instalación, protección IP20, tensión y portalámparas. Cada altura está disponible en blanco mate y negro mate.

Entre las bombillas compatibles indicadas, la apertura de 38° concentra la iluminación en una zona más delimitada; la de 120° permite una distribución más amplia. El tono de luz y la regulación se seleccionan con la bombilla.

Consejos de uso e instalación de KELTOR-FOCO TUBULAR

Elige la altura teniendo en cuenta el espacio disponible y la proporción que quieras dar al conjunto. En composiciones con varios focos, planifica la separación y la combinación de tamaños antes del montaje.

Selecciona una bombilla LED GU10 compatible. Si necesitas regular la intensidad, comprueba la compatibilidad de la bombilla regulable con el sistema de control. Mantener una misma temperatura de color en una zona ayuda a conseguir

uniformidad visual.

Tabla de características de KELTOR-FOCO TUBULAR

CARACTERÍSTICAS	KELTOR 100	KELTOR 200	KELTOR 300	KELTOR 400	KELTOR 500
Serie	TOTEM				
Tipo de instalación	Superficie				
Uso | IP	Interior | IP20				
Material	Fundición				
Tensión	220-240V				
Tipo de bombilla	LED GU10				
Portalámparas	GU10 (incluido)				
Dimensiones	Ø55x100 mm	Ø55x200 mm	Ø55x300 mm	Ø55x400 mm	Ø55x500 mm

GALERÍA DE IMÁGENES































VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Altura
	725-BM-BM	Blanco Mate	100 mm
	725-NM-NM	Negro Mate	100 mm
	726-BM-BM	Blanco Mate	200 mm
	726-NM-NM	Negro Mate	200 mm
	727-BM-BM	Blanco Mate	300 mm
	727-NM-NM	Negro Mate	300 mm
	728-BM-BM	Blanco Mate	400 mm
	728-NM-NM	Negro Mate	400 mm
	729-BM-BM	Blanco Mate	500 mm
	729-NM-NM	Negro Mate	500 mm