



GRAPA SUJECCION PERfil L493

SKU: L493-5



Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED esquineros](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **grapa de sujeción para perfil angular 45° L493** es el accesorio esencial para realizar una instalación segura, rápida y profesional del **perfil LED esquinero L493**. Diseñada específicamente para este modelo, esta grapa permite fijar el perfil a superficies planas, ya sea en techos, paredes o mobiliario, sin necesidad de utilizar adhesivos o soluciones improvisadas. Se trata de un sistema de anclaje mecánico discreto y funcional que garantiza una fijación estable del perfil incluso en instalaciones prolongadas o sometidas a vibraciones. Se **suministra por unidad**, lo que facilita la gestión precisa del material según cada proyecto.

Especificaciones clave

- ⇒ **Diseñada para perfil angular L493:** Ajuste exacto al cuerpo del perfil de 45°.
- ⇒ **Sistema de fijación mecánica:** Instalación segura, sin adhesivos.
- ⇒ **Se suministra por unidad:** Flexibilidad total según las necesidades del montaje.



- ⇒ **Material resistente:** Fabricada en acero o aleación metálica duradera.
- ⇒ **Fácil colocación y desmontaje:** Ideal para instalaciones donde pueda requerirse mantenimiento.
- ⇒ **Perfil encajable por presión:** El perfil queda fijado firmemente sin desplazamientos.
- ⇒ **Compatible con tornillería estándar:** Apta para superficies de madera, pladur, metal u otros soportes firmes.

Aplicaciones

La grapa de sujeción para perfil L493 es ideal para:

- ⇒ Instalaciones LED en esquinas interiores (techo/pared)
- ⇒ Fijación segura en mobiliario técnico o comercial
- ⇒ Montajes en cocinas, escaparates o vitrinas
- ⇒ Aplicaciones donde el perfil debe ser fácilmente desmontable
- ⇒ Proyectos residenciales o profesionales con requisitos de montaje preciso

Beneficios y Ventajas

Este accesorio permite una fijación precisa y estable del perfil sin dañar las superficies ni el propio canal de aluminio. A diferencia de los adhesivos, la grapa permite desmontar el sistema en caso de mantenimiento, sustitución de la tira LED o ajustes posteriores. Su diseño mecánico asegura que el perfil no se desplace ni sufra movimientos con el tiempo, lo que es especialmente útil en entornos comerciales o de uso frecuente. Además, es una solución limpia y profesional que mejora el aspecto general de la instalación.

Comparaciones

Frente a la fijación mediante cinta adhesiva o silicona, la **grapa mecánica ofrece mayor durabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento**. A diferencia de sistemas genéricos, esta grapa ha sido diseñada exclusivamente para el **perfil angular L493**, garantizando un ajuste perfecto sin deformar la estructura del perfil. Es una alternativa ideal cuando se prioriza la estabilidad del sistema y la reversibilidad de la instalación.


Consejos de Uso/Instalación

Se recomienda colocar una grapa cada 50–100 cm de perfil, dependiendo del tipo de instalación y superficie. Marca los puntos de anclaje previamente, fija la grapa con tornillos adecuados según el material base (taco + tornillo para pared, tirafondo para madera, etc.) y encaja el perfil presionando hasta oír el clic de fijación. Si se va a cortar el perfil a medida, asegúrate de dejar espacio para las grapas antes de realizar el corte. Para una fijación más discreta, alinea las grapas con los puntos ciegos del sistema LED o zonas sin difusión de luz.



Usos recomendados: imprescindible para instaladores profesionales que deseen montar el perfil L493 en proyectos de iluminación LED angular en interiores, ya sea en viviendas, oficinas, comercios, vitrinas o mobiliario técnico, garantizando una fijación segura, estética y accesible para mantenimiento.

[Catálogo Perfiles LED](#)

**GALERÍA DE IMÁGENES****bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting