



KIT PERFIL ESQUINERO L493+DIFUSOR OPAL+TAPAS+GRAPAS BLANCO MATE 2M

SKU: L493-BM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED esquineros](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Kit Perfil Esquinero L493 Blanco Mate de 2 metros** es una solución completa y profesional para la instalación de **iluminación LED en esquinas a 45°**. Este kit incluye un **perfil de aluminio blanco mate de 2 metros**, un **difusor opal**, **dos tapas laterales** del mismo color y **grapas de fijación**, ofreciendo un sistema integral para iluminar desde esquinas con elegancia, eficiencia y precisión. Diseñado para alojar tiras LED de hasta **10,5 mm de ancho**, es ideal tanto para proyectos domésticos como profesionales, donde se requiere una luz dirigida y difusa con un acabado limpio.

Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED angular 2 metros color blanco mate:** Diseño en ángulo de 45° para instalación en esquinas interiores.
- ⇒ **Difusor opal de 2 metros:** Luz suave y uniforme sin puntos LED visibles.
- ⇒ **2 tapas laterales blanco mate:** Cierre perfecto y protección del canal LED.
- ⇒ **3 Grapas de sujeción:** Sistema de fijación mecánica seguro y desmontable.



- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Se adapta a las dimensiones exactas del proyecto.
- ⇒ **Medidas exteriores: 16x16 mm:** Perfil compacto, discreto y funcional.
- ⇒ **Ancho máximo de tira LED: 10,5 mm:** Compatible con la mayoría de tiras LED del mercado.

Aplicaciones

Este kit está especialmente indicado para:

- ⇒ Instalaciones LED en esquinas de techos o paredes
- ⇒ Iluminación indirecta en viviendas, oficinas o comercios
- ⇒ Iluminación en vitrinas, estanterías y mobiliario de exposición
- ⇒ Proyectos de interiorismo con soluciones integradas y decorativas
- ⇒ Aplicaciones profesionales donde se requiera un sistema LED completo y limpio

Beneficios y Ventajas

El **Kit L493 Blanco Mate** permite realizar una instalación LED en esquina totalmente integrada, con materiales de alta calidad y accesorios incluidos. El perfil actúa como **disipador térmico**, el difusor suaviza la luz y mejora el confort visual, las tapas rematan los extremos de forma limpia, y las grapas aseguran una fijación firme sin necesidad de adhesivos. El acabado blanco mate garantiza una integración visual perfecta en ambientes claros o minimalistas.

Comparaciones

En comparación con soluciones parciales o perfiles genéricos, este kit ofrece **todo lo necesario en un solo paquete**, facilitando la instalación y asegurando la compatibilidad entre componentes. Frente a otros acabados como negro o plata, el blanco mate se mimetiza mejor en superficies claras, ofreciendo una presencia discreta y neutra.

Consejos de Uso/Instalación

Fija las grapas de sujeción en la superficie deseada (techo, pared o mueble) y encaja el perfil angular L493. Coloca la tira LED dentro del canal, asegurándote de una buena disipación. Encaja el difusor opal para una luz continua y sin deslumbramientos, y finaliza la instalación con las tapas laterales. Se recomienda utilizar una grapa cada 50–100 cm para una sujeción firme.

Usos recomendados: este kit es perfecto para aplicaciones de **iluminación indirecta desde esquinas** en espacios residenciales, comerciales, de hostelería o retail, donde se busca una **instalación LED profesional, elegante y fácil de montar**.



Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting