



PERFIL DE SUPERFICIE PLETINA DISIPADORA EN L 2M

SKU: L530-1

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de superficie](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PERFIL DE SUPERFICIE PLETINA DISIPADORA EN L 2m** es una solución eficiente para la instalación y disipación térmica de **tiras LED**. Fabricado en **aluminio** de alta calidad, este perfil en forma de L proporciona un soporte robusto que mejora la vida útil de los LED al optimizar la disipación del calor. Su diseño permite una instalación versátil en esquinas y superficies planas, facilitando el montaje en diversos proyectos de iluminación arquitectónica, comercial e industrial. Se suministra en **barras de 2 metros**, lo que permite su adaptación a distintas necesidades.

Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED pletina disipadora en L** – Diseñado para mejorar la instalación y disipación térmica de tiras LED.
- ⇒ **Medidas: 15x15 mm** – Dimensiones optimizadas para una integración fácil y estética en diferentes aplicaciones.



⇒ **Material: aluminio** – Proporciona alta resistencia, durabilidad y excelente conductividad térmica.

⇒ **Suministro en barras de 2 metros** – Formato estándar que permite cortes personalizados según la instalación.

Aplicaciones del PERFIL DE SUPERFICIE PLETINA DISIPADORA EN L 2m

El **perfil LED L530 pletina disipadora en L** es ideal para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la **iluminación profesional**. Se puede utilizar en la instalación de **tiras LED** en interiores y exteriores protegidos, proporcionando un acabado limpio y profesional en:

⇒ **Iluminación arquitectónica:** Instalaciones en techos, paredes y suelos.

⇒ **Iluminación comercial:** Tiendas, escaparates y expositores.

⇒ **Iluminación industrial:** Zonas de trabajo donde se requiere una disipación eficiente del calor.

⇒ **Iluminación decorativa:** Creación de efectos de luz en muebles, pasillos y vitrinas.

Beneficios y Ventajas del PERFIL DE SUPERFICIE PLETINA DISIPADORA EN L 2m

La utilización del **perfil LED L530 pletina disipadora en L** ofrece múltiples ventajas. Su **estructura de aluminio** permite disipar el calor generado por los LED, prolongando su vida útil y evitando el sobrecalentamiento. Su **diseño en forma de L** facilita la instalación en esquinas o bordes, brindando una fijación segura y un acabado estético profesional. Además, permite proteger la tira LED de impactos y polvo, asegurando su rendimiento a lo largo del tiempo.

Comparaciones

En comparación con otros perfiles planos, el **perfil LED L530 en L** permite una instalación más versátil, especialmente en zonas donde se requiere una fijación en ángulos de **90 grados**. A diferencia de perfiles de plástico, el **aluminio** ofrece una disipación térmica mucho más eficiente y una mayor durabilidad. En comparación con perfiles con difusor, este modelo se enfoca en la disipación y soporte estructural más que en la difusión de la luz.

Consejos de Uso/Instalación del PERFIL DE SUPERFICIE PLETINA DISIPADORA EN L 2m

Para obtener el mejor rendimiento del **perfil LED L530 pletina disipadora en L**, es recomendable fijarlo en superficies firmes mediante **tornillos o adhesivo de doble cara** de alta resistencia. Antes de instalar la **tira LED**, asegúrate de limpiar la superficie interna del perfil para una mejor adherencia. Si se requiere cortar el perfil, se recomienda utilizar




una **sierra para aluminio** para obtener un acabado preciso y evitar rebabas. Para garantizar una disipación térmica eficiente, evita cubrir completamente el perfil con materiales aislantes.

El **perfil LED L530 pletina disipadora en L** es una excelente opción para profesionales de la iluminación que buscan un sistema fiable, duradero y eficiente para la instalación de **tiras LED** en múltiples aplicaciones.

[Catálogo Perfiles LED](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf[®]
lighting