



PERFIL DE SUPERFICIE CON LENTE 60° L517 PLATA 2M

SKU: L517-1-PL

Categorías: [Perfiles LED de superficie](#), [Perfiles para tiras LED](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PERFIL DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3x13,4mm PLATA 2m** es una solución profesional para instalar tiras LED de manera elegante y eficiente. Este perfil de **2 metros** cuenta con un acabado en **color plata**, que aporta un diseño limpio y moderno a cualquier proyecto de iluminación. Su **lente integrada con un ángulo de 60°** garantiza una distribución de luz controlada, ideal para destacar zonas específicas o crear ambientes precisos. Con unas **medidas exteriores de 17,3 x 13,4 mm** y capacidad para tiras LED de hasta 12,5 mm de ancho, este perfil es versátil, práctico y perfectamente adaptado para proyectos tanto domésticos como industriales.

Especificaciones clave

- **Perfil LED de superficie de 2 metros:** Diseñado para proyectos profesionales, este perfil de aluminio ofrece una solución resistente, estética y fácil de instalar para tiras LED.
- **Posibilidad de corte a medida:** Ajusta el perfil según las necesidades específicas de cada proyecto, optimizando



el uso del material y adaptándolo a cualquier espacio.

- **Color plata:** El acabado en **color plata** proporciona un diseño moderno y versátil que combina con decoraciones contemporáneas o clásicas.
- **Lente integrada de 60°:** Optimiza la distribución de la luz, concentrándola en un ángulo específico para una iluminación focalizada o decorativa.
- **Medidas exteriores de 17,3 x 13,4 mm:** Estas dimensiones compactas permiten una instalación discreta en superficies visibles o empotradas.
- **Ancho máximo de tira: 12,5 mm:** Compatible con tiras LED estándar y de alta densidad, lo que brinda flexibilidad para elegir la opción más adecuada según el proyecto.

Aplicaciones

El **PERFIL DE SUPERFICIE CON LENTE 60° PLATA** es ideal para una amplia variedad de aplicaciones:

- **Proyectos domésticos:** Realza espacios interiores como cocinas, baños, pasillos y zonas de trabajo con una iluminación elegante y funcional.
- **Entornos comerciales:** Perfecto para iluminar vitrinas, estanterías, escaparates o áreas de exhibición, gracias a su distribución focalizada de luz.
- **Áreas industriales:** Utilizado en fábricas, almacenes y talleres para resaltar áreas específicas y mejorar la eficiencia visual.

Beneficios y Ventajas

La integración de una **lente de 60°** en este perfil lo convierte en una herramienta ideal para controlar la distribución de luz, permitiendo crear ambientes bien definidos y evitando el deslumbramiento. Su diseño de **color plata** ofrece una estética profesional y moderna que complementa cualquier espacio. Además, la **posibilidad de corte a medida** garantiza que el producto se adapte perfectamente a cada instalación, maximizando la eficiencia y minimizando desperdicios. La compatibilidad con tiras LED de hasta **12,5 mm de ancho** amplía las opciones de personalización, mientras que su construcción robusta asegura una larga vida útil y disipación de calor eficiente.

Comparaciones

A diferencia de otros perfiles LED sin lentes o con lentes de ángulo fijo, este perfil con **lente de 60°** ofrece una distribución de luz más precisa, ideal para proyectos donde el control de iluminación es esencial. Además, su diseño compacto y acabado en **color plata** lo distingue de perfiles más voluminosos o con acabados menos estéticos. En comparación con perfiles básicos, este modelo incluye características avanzadas que lo hacen ideal para aplicaciones



profesionales exigentes.

Consejos de Uso/Instalación

Para una instalación profesional, asegúrate de seguir estos pasos:

1. **Medición y corte:** Mide el espacio disponible y corta el perfil a medida si es necesario. Utiliza herramientas adecuadas para un corte limpio.
2. **Preparación de la superficie:** Asegúrate de que la superficie donde instalarás el perfil esté limpia, seca y nivelada.
3. **Colocación del perfil:** Fija el perfil con los accesorios recomendados, como clips o adhesivos, asegurando una instalación firme y alineada.
4. **Montaje de la tira LED:** Inserta la tira LED asegurándote de que no exceda el ancho máximo de **12,5 mm**.
5. **Colocación de la lente:** Instala la lente de 60° correctamente para garantizar la distribución óptima de la luz.
6. **Pruebas finales:** Antes de finalizar la instalación, realiza pruebas para verificar la correcta emisión de luz y la estabilidad del montaje.

El **PERFIL DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3x13,4mm PLATA 2m** es una opción versátil y profesional para cualquier proyecto de iluminación LED. Su diseño funcional y estético, combinado con características como la **lente integrada de 60°** y la **posibilidad de corte a medida**, lo convierten en una herramienta imprescindible para electricistas e instaladores que buscan un resultado de alta calidad y durabilidad. Ya sea para iluminar un hogar, una oficina o una zona industrial, este perfil garantiza eficiencia, estilo y rendimiento en cada instalación.

Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

