

KAVO-TIRA LED 12V BASIC 15W 120LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **KAVO-TIRA LED 12V BASIC 15W 120LED** es una tira LED regulable de la serie BASIC con fuente lumínica **SMD2835**. Funciona a **12V**, desarrolla una potencia de **15 W por metro** y dispone de **120 LED por metro**.

KAVO está disponible en **3000K, 4000K y 6000K**. Cada temperatura de color ofrece un flujo luminoso específico: **1350 lm/m en 3000K**, **1500 lm/m en 4000K** y **1650 lm/m en 6000K**.

Características destacadas de KAVO-TIRA LED 12V BASIC 15W 120LED

- **Serie BASIC.**
- **Tensión: 12V.**
- **Potencia: 15 W/m.**
- **120 LED/m con fuente lumínica SMD2835.**

- **Ángulo de apertura de 120°.**
- **Regulable.**
- **CRI >80.**
- **No marca LED.**
- **IP20, IP65 o IP67**, según la referencia seleccionada.
- **Ancho de 8 mm** en IP20 e IP65 y **10 mm** en IP67.
- **Corte cada 25 mm.**
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.**
- **3 años de garantía.**

Aplicaciones del modelo KAVO-TIRA LED 12V BASIC 15W 120LED

KAVO permite crear iluminación lineal en viviendas, comercios y espacios profesionales. Sus tres temperaturas de color facilitan la adaptación a ambientes cálidos, neutros o fríos, mientras que las opciones IP20, IP65 e IP67 permiten seleccionar el grado de protección previsto para cada instalación.

Puede utilizarse en mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, cocinas, salones, dormitorios, pasillos y zonas de trabajo. Su carácter regulable permite ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.

Resumen de características de KAVO-TIRA LED 12V BASIC 15W 120LED

Modelo	KAVO
Serie	BASIC
Tensión	12V
Potencia	15 W/m
Fuente lumínica	SMD2835
Densidad	120 LED/m
Ángulo	120°
Color de luz y flujo	3000K: 1350 lm/m 4000K: 1500 lm/m 6000K: 1650 lm/m
Protección	IP20, IP65 o IP67
Ancho	8 mm (10 mm en IP67)
Corte	25 mm

CRI	>80
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años

Referencias disponibles


Color de luz	Flujo	IP20	IP65	IP67
3000K	1350 lm/m	12-135	12-235	12-335
4000K	1500 lm/m	12-136	12-236	12-336
6000K	1650 lm/m	12-137	12-237	12-337

Productos relacionados

- **230-07**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 8 mm.
- **230-08**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 8 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	12-135	3000K	IP20
	12-235	3000K	IP65
	12-335	3000K	IP67
	12-136	4000K	IP20
	12-236	4000K	IP65
	12-336	4000K	IP67
	12-137	6000K	IP20
	12-237	6000K	IP65
	12-337	6000K	IP67