

LINA-TIRA LED 12V BASIC 4,8W 60LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LINA-TIRA LED 12V BASIC 4,8W 60LED** ofrece una solución de iluminación lineal eficiente y versátil, con un consumo de **4,8 W por metro** y una densidad de **60 LED por metro**. Está disponible en **3000K, 4000K y 6000K**, así como en grados de protección **IP20, IP65 e IP67**, para poder seleccionar la combinación adecuada según las necesidades de cada instalación.

Cada temperatura de color ofrece un flujo luminoso específico: **360 lm/m en 3000K**, **390 lm/m en 4000K** y **420 lm/m en 6000K**. Su **CRI >80** proporciona una reproducción cromática fiel y su regulación permite ajustar la intensidad de la iluminación.

Características destacadas del modelo LINA-TIRA LED 12V BASIC 4,8W 60LED

- **Tensión de entrada de 12V**, adecuada para instalaciones de iluminación LED de baja tensión.

- **Potencia de 4,8 W/m**, con bajo consumo energético.
- **60 LED/m**, para una iluminación lineal uniforme.
- **Tres temperaturas de color:** 3000K para una luz cálida, 4000K para una luz neutra y 6000K para una luz fría.
- **Flujo luminoso según CCT:** 360 lm/m en 3000K, 390 lm/m en 4000K y 420 lm/m en 6000K.
- **Protección IP20, IP65 o IP67**, seleccionable según la instalación.
- **CRI >80**, para una correcta reproducción de los colores.
- **Regulable**, permitiendo adaptar la intensidad lumínica a cada ambiente.
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida**, para adaptarse a proyectos de diferentes dimensiones.
- **3 años de garantía**.

Aplicaciones de la tira LED LINA BASIC 12V

La tira LED LINA es adecuada tanto para **aplicaciones domésticas** como **profesionales e industriales**. Puede emplearse en la iluminación de cocinas, salones, dormitorios, mobiliario, vitrinas, escaparates y zonas de trabajo, así como en proyectos de iluminación decorativa o funcional.

La elección entre **3000K, 4000K y 6000K** permite adaptar el ambiente luminoso a cada espacio. Del mismo modo, las opciones **IP20, IP65 e IP67** permiten escoger el grado de protección correspondiente a las condiciones previstas para la instalación.

Resumen de características del modelo LINA-TIRA LED 12V BASIC 4,8W 60LED

Modelo	LINA
Serie	BASIC
Tensión	12V
Potencia	4,8 W/m
Densidad	60 LED/m
Temperatura de color y flujo luminoso	3000K: 360 lm/m 4000K: 390 lm/m 6000K: 420 lm/m
Grado de protección	IP20, IP65 o IP67
Fuente lumínica LED	SMD2835
Ángulo de apertura	120°
Ancho de la tira	8 mm en IP20 e IP65; 10 mm en IP67

Corte	50 mm
CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida
Garantía	3 años

Referencias de LINA


Color de luz	IP20	IP65	IP67
3000K	12-101	12-201	12-301
4000K	12-102	12-202	12-302
6000K	12-103	12-203	12-303

Productos relacionados

- 230-07: tapón de silicona sin agujero para tiras de 8 mm.
- 230-08: tapón de silicona con cuello para tiras de 8 mm.
- 030-811: mando táctil de 4 zonas monocolor-CCT.
- 030-812: controlador 12–24 V, 12 A, monocolor.
- 030-878: controlador WiFi 2 en 1, 12–24 V, 12 A, monocolor-CCT.
- 030-888: controlador LED WiFi 5 en 1 IP67.
- 030-894: controlador WiFi 5 en 1 IP20, 12–48 V, 30 A, RGBCCT.
- 030-829: mando de pared a batería de 4 zonas monocolor.
- 030-830: mando de pared de 4 zonas monocolor.

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	12-101	3000K	IP20
	12-201	3000K	IP65
	12-301	3000K	IP67
	12-102	4000K	IP20
	12-202	4000K	IP65
	12-302	4000K	IP67
	12-103	6000K	IP20
	12-203	6000K	IP65
	12-303	6000K	IP67