

RIVA-TIRA LED 12V PRO CCT 14,4W 60LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **RIVA-TIRA LED 12V PRO CCT 14,4W 60LED** es una tira LED PRO regulable de 12V y 14,4 W/m, con 60 LED SMD5050 por metro y un ángulo de apertura de 120º. La temperatura de color puede ajustarse dentro del **rango CCT de 3000 a 6000K**. Las tres referencias de 1 m se diferencian por el grado de protección: IP20, IP65 o IP67.

El documento especifica un flujo luminoso en el intervalo de 1300 a 1440 lm/m y una reproducción cromática CRI >80. Su ancho es de 10 mm, o de 12 mm en la versión IP67, y el corte está previsto cada 50 mm.

Especificaciones de RIVA-TIRA LED 12V PRO CCT 14,4W 60LED

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 12V.
- **Potencia:** 14,4 W/m.

- **Densidad:** 60 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD5050.
- **Ángulo de apertura:** 120º.
- **Regulación:** regulable.
- **Temperatura de color ajustable:** rango CCT 3000–6000K.
- **Flujo luminoso:** 1300–1440 lm/m.
- **CRI:** >80.
- **Protección:** IP20, IP65 o IP67.
- **Ancho:** 10 mm; 12 mm en IP67.
- **Corte:** cada 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m y a medida.
- **Garantía:** 3 años.

Aplicaciones

El ajuste CCT de 3000 a 6000K permite adaptar el tono de blanco dentro del rango indicado. La elección del grado de protección IP20, IP65 o IP67 debe hacerse según las condiciones de instalación; selecciona la versión correspondiente antes de realizar el pedido.

Beneficios

La tira combina regulación y ajuste de temperatura de color en una misma referencia. El corte cada 50 mm permite preparar la longitud respetando los puntos de corte establecidos. Los tres grados IP ofrecen alternativas de protección sin cambiar los datos básicos de potencia, tensión y densidad de LED.

Comparaciones

Las referencias 12-125, 12-225 y 12-325 comparten el rango CCT 3000–6000K, el flujo de 1300–1440 lm/m, la tecnología SMD5050 y la garantía de tres años. Cambian el grado de protección IP y el ancho en la versión IP67.

Consejos

Utiliza una fuente de alimentación de 12V dimensionada según la longitud total instalada. Para ajustar el rango de color, emplea un controlador compatible con CCT y respeta los puntos de corte cada 50 mm.

Referencias disponibles

Rango CCT	IP20	IP65	IP67	Flujo luminoso
3000–6000K	12-125	12-225	12-325	1300–1440 lm/m

Características de RIVA-TIRA LED 12V PRO CCT 14,4W 60LED

Modelo	RIVA
Serie	PRO
Tensión	12V
Potencia	14,4 W/m
Densidad	60 LED/m
Fuente lumínica	SMD5050
Ángulo de apertura	120º
Rango CCT	3000–6000K
Flujo luminoso	1300–1440 lm/m
CRI	>80
Protección	IP20, IP65 o IP67
Ancho de tira	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	50 mm
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m y a medida
Garantía	3 años

Productos relacionados

- **230-01**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **230-02**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-833**: MANDO A DISTANCIA TACTIL 4 ZONAS RGB+CCT.
- **030-817**: CONTROLADOR 12-24V 12A CCT.

- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-831**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT.
- **030-832**: MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT .

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	IP
	12-125	IP20
	12-225	IP65
	12-325	IP67