

TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 230V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED combina la libertad de color del RGB con un blanco dedicado a elegir entre 3000K, 4000K y 6000K. Así puedes dar personalidad a un espacio con escenas de color y disponer también de la tonalidad blanca que mejor encaja en el proyecto. La tira funciona a 230 V, ofrece 14 W/m y 72 LED/m SMD2835 y cuenta con protección IP67.

Especificaciones del modelo TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED

La serie PRO 230V tiene un ángulo de apertura de 120° y permite regular la intensidad mediante un equipo compatible. TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED está disponible en RGB+3000K, RGB+4000K y RGB+6000K. El flujo luminoso depende de la selección de color realizada por el usuario. Alta calidad profesional con un CRI >80, Rg ≥100, Rf >95, R9 >90, uniformidad de 3 pasos MacAdam y selección One Bin.

El ancho de 12 mm facilita comprobar la compatibilidad con conectores y accesorios, mientras que el punto de corte cada **500 mm** define los incrementos de longitud posibles. Se ofrece en 1 m, 50 m y a medida, con 3 años de garantía.

Aplicaciones

TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED está pensada para instalaciones en las que el ambiente cambia a lo largo del día: escaparates, hostelería, espacios comerciales, zonas de ocio y elementos decorativos. El RGB aporta escenas expresivas; el canal blanco permite escoger una base cálida, neutra o fría según la referencia. Con una misma familia puedes mantener una estética coherente en distintos espacios del proyecto.

Beneficios

La combinación RGBW evita limitar el diseño a efectos de color: cada variante añade una luz blanca definida. Los 72 LED/m y la apertura de 120° contribuyen a un trazo luminoso amplio. Su formato de 230 V y la disponibilidad en 50 m permiten planificar recorridos de mayor escala. La protección IP67 amplía las opciones de montaje cuando las uniones y terminaciones se realizan correctamente.

Comparaciones

La decisión entre las tres versiones está en el blanco que acompañará al RGB. **3000K** proporciona una tonalidad cálida, **4000K** una neutra y **6000K** una fría. Si el proyecto solo necesita cambiar entre colores RGB, una tira RGB convencional puede ser suficiente; TYLO resulta especialmente útil cuando también quieres disponer de un blanco específico.

Consejos

Escoge la temperatura de blanco antes de cerrar la instalación y dimensiona el controlador RGBW para la potencia y la longitud previstas. Planifica los tramos en múltiplos de 500 mm. Utiliza el conector RGBW y las terminaciones compatibles de 12 mm, prestando atención a la protección IP67 en los extremos. Toda conexión o corte de una tira de 230 V debe realizarse sin tensión y por personal cualificado.

Referencias disponibles de TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED

Color de luz	IP	Referencia
RGB + 3000K	IP67	230-205
RGB + 4000K	IP67	230-206

RGB + 6000K	IP67	230-207

Características técnicas del modelo TYLO-TIRA LED PRO 230V RGBW 14W 72LED

Serie	PRO 230V
Tensión	230 V
Potencia	14 W/m
Densidad	72 LED/m
Tipo de LED	SMD2835
Color de luz	RGB + 3000K / 4000K / 6000K
Flujo luminoso	Según CCT
Ángulo	120°
Regulable	Sí
CRI	>80
Calidad cromática	Rg ≥100 · Rf >95 · R9 >90
Uniformidad	3 MacAdam Steps · One Bin
Protección	IP67
Ancho	12 mm
Corte	500 mm
Formatos	1 m · 50 m continuos · a medida
Garantía	3 años

Productos relacionados

- **230-11**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 12 mm
- **230-12**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 12 mm
- **230-06**: CONECTOR RGBW PARA TIRA LED 230V
- **030-833**: MANDO A DISTANCIA TACTIL 4 ZONAS RGB+CCT
- **030-857**: MANDO A DISTANCIA PARA CONTROLADOR 230V 030-858 4 ZONAS RGB-RGBW
- **030-858**: CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230V RGB-RGBW
- **030-831**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT

- **030-832**: MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	230-205	RGB + 3000K	IP67
	230-206	RGB + 4000K	IP67
	230-207	RGB + 6000K	IP67