



ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED** reúne color RGB y blanco regulable entre 2700K y 6000K en una única solución profesional. Esta combinación permite pasar de escenas decorativas llenas de color a una iluminación blanca cálida, neutra o fría, adaptando el ambiente a cada momento mediante un controlador RGB+CCT compatible.

Con una potencia de **23 W/m**, **60 LED/m** y tecnología **SMD5050**, ARIX está pensada para proyectos que necesitan flexibilidad cromática y una iluminación de calidad. Está disponible con protección **IP20**, **IP65** o **IP67**, por lo que puede integrarse en diferentes zonas manteniendo las mismas prestaciones de regulación y color.

Especificaciones de ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

ARIX funciona a **24V**, es regulable y ofrece un ángulo de apertura de **120°**. Su sistema **RGB+CCT** permite seleccionar



colores RGB y ajustar el blanco dentro del rango de **2700K a 6000K**. El flujo luminoso depende de la temperatura de color seleccionada.

La calidad de luz viene respaldada por un **CRI >90, Rg $\geq$ 100, Rf >95 y R9 >90**. La uniformidad cromática de **3 MacAdam Steps** y la selección **One bin** ayudan a mantener un resultado visual consistente en la instalación.

El ancho de la tira es de **12 mm** en las versiones IP20 e IP65 y de **14 mm** en IP67. El punto de corte se sitúa cada **100 mm**. Además del formato de 1 metro, se encuentra disponible en 5, 30 y 50 metros, así como en medidas personalizadas.

Aplicaciones del modelo ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

La combinación RGB+CCT convierte a ARIX en una opción especialmente versátil para viviendas, comercios, restauración, ocio, escaparates, mobiliario, cornisas y proyectos de interiorismo. Permite crear ambientes de color y, cuando se necesita una iluminación blanca, ajustar la temperatura de color desde tonos cálidos hasta blancos fríos.

Las versiones IP20, IP65 e IP67 facilitan el uso del mismo modelo en distintas áreas del proyecto, seleccionando el grado de protección adecuado para cada entorno.

Beneficios de ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

- **RGB+CCT** para combinar escenas de color y blanco regulable.
- Rango de blanco ajustable entre **2700K y 6000K**.
- **CRI >90, Rf >95, Rg $\geq$ 100 y R9 >90**.
- **3 MacAdam Steps y One bin** para una mayor consistencia cromática.
- Tres grados de protección: **IP20, IP65 e IP67**.
- Corte cada **100 mm** para adaptar la longitud al proyecto.
- Disponible en diferentes formatos y **a medida**.
- **5 años de garantía**.

Comparaciones con ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

Frente a una tira exclusivamente RGB, ARIX añade un canal de blanco con temperatura de color regulable. A diferencia de una tira RGB+blanco fijo, permite modificar el blanco entre 2700K y 6000K, ampliando las posibilidades de uso dentro de un mismo espacio.



Consejos de uso e instalación de ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

Selecciona la protección IP según el entorno y comprueba que el perfil, los conectores y los accesorios sean compatibles con el ancho de 12 o 14 mm. Respeta el punto de corte de 100 mm y utiliza una fuente de alimentación de 24V y un controlador RGB+CCT dimensionados para la potencia total. Para favorecer la disipación térmica y prolongar la vida útil, se recomienda instalar la tira sobre un perfil de aluminio adecuado.

Referencias disponibles del modelo ARIX-TIRA LED 24V PRO RGB CCT 23W 60LED

Color de luz	Protección	Referencia
RGB+CCT 2700K-6000K	IP20	24-5169
RGB+CCT 2700K-6000K	IP65	24-5269
RGB+CCT 2700K-6000K	IP67	24-5369

Tabla de características técnicas


Característica	Detalle
Modelo	ARIX
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	23 W/m
LED por metro	60 LED/m
Fuente lumínica	SMD5050
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB+CCT 2700K-6000K
Flujo luminoso	Según CCT
Regulación	Regulable
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90



Característica	Detalle
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20 / IP65 / IP67
Ancho	12 mm (14 mm en IP67)
Corte	100 mm
Disponible en	1 m / 5 m / 30 m / 50 m / A medida
Garantía	5 años



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	IP
	24-5169	IP20
	24-5269	IP65
	24-5369	IP67