

**AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED (1M)**

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El modelo **AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED** es una tira LED regulable de la serie PRO con fuente lumínica **SMD2835**. Funciona a **24V**, desarrolla una potencia de **8 W por metro** y dispone de **120 LED por metro**.

AXEN está disponible en **2700K**, **4000K** y **6000K**. Cada color de luz ofrece un flujo luminoso específico: **760 lm/m** en **2700K**, **800 lm/m** en **4000K** y **840 lm/m** en **6000K**.

Características destacadas de AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

- Serie PRO.
- Tensión: 24V.
- Potencia: 8 W/m.
- 120 LED/m con fuente lumínica SMD2835.



- Ángulo de apertura de 120°.
- Regulable.
- CRI >90.
- Rg ≥100.
- Rf >95.
- R9 >90.
- Uniformidad del color: 3 MacAdam Steps.
- Desviación de color: One bin.
- No marca LED.
- IP20, IP65 nanocoat o IP67, según la referencia seleccionada.
- El recubrimiento de las versiones **IP65 nanocoat** es de **1,5 mm**, frente a los **3 mm** de las demás tiras IP65.
- Ancho de 5 mm en IP20 e IP65 y 7 mm en IP67.
- Corte cada 50 mm.
- Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.
- 5 años de garantía.

Configuraciones del modelo AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

Las tres opciones de color de luz —2700K, 4000K y 6000K— están disponibles con protección IP20, IP65 nanocoat e IP67. El selector utiliza el valor global IP65 y la característica nanocoat queda especificada en esta descripción.

El modelo AXEN permite seleccionar el color de luz y el grado de protección correspondientes a cada referencia. Su carácter regulable permite ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.

Resumen de características de AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

Modelo	AXEN
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	8 W/m
Fuente lumínica	SMD2835
Densidad	120 LED/m
Ángulo	120°



Color de luz y flujo	2700K: 760 lm/m
	4000K: 800 lm/m
	6000K: 840 lm/m
Reproducción y uniformidad	CRI >90 · R _g ≥100 · R _f >95 · R ₉ >90 · 3 MacAdam Steps · One bin
Protección	IP20, IP65 nanocoat o IP67
Recubrimiento IP65 nanocoat	1,5 mm, frente a 3 mm en las demás tiras IP65
Ancho	5 mm (7 mm en IP67)
Corte	50 mm
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	5 años

Referencias disponibles del modelo AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

Color de luz	Flujo	IP20	IP65 nanocoat	IP67
2700K	760 lm/m	24-5143	24-5243	24-5343
4000K	800 lm/m	24-5108	24-5208	24-5308
6000K	840 lm/m	24-5109	24-5209	24-5309

Catálogo Tiras LED



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5143	2700K	IP20
	24-5243	2700K	IP65
	24-5343	2700K	IP67
	24-5108	4000K	IP20
	24-5208	4000K	IP65
	24-5308	4000K	IP67
	24-5109	6000K	IP20
	24-5209	6000K	IP65
	24-5309	6000K	IP67