

HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED** ofrece una iluminación lineal uniforme con una potencia de **9,6 W por metro** y una densidad de **120 LED por metro**.

La tira LED HENAR funciona a **24V** y está disponible en **2700K, 3000K, 4000K y 6000K**, así como en grados de protección **IP20, IP65 e IP67**. Cada temperatura de color proporciona un flujo luminoso específico: **710 lm/m en 2700K**, **720 lm/m en 3000K**, **780 lm/m en 4000K** y **840 lm/m en 6000K**.

Características destacadas del modelo HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED

- **Tensión de entrada de 24V**, adecuada para instalaciones LED de baja tensión.
- **Potencia de 9,6 W/m**, equilibrando consumo y rendimiento lumínico.
- **120 LED/m**.

- **Cuatro temperaturas de color:** 2700K, 3000K, 4000K y 6000K.
- **Flujo luminoso según CCT:** 710 lm/m en 2700K, 720 lm/m en 3000K, 780 lm/m en 4000K y 840 lm/m en 6000K.
- **Protección IP20, IP65 o IP67**, seleccionable según las condiciones de la instalación.
- **CRI >80**, para una correcta reproducción de los colores.
- **Regulable**, permitiendo ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida**, para proyectos de distintas dimensiones.
- **3 años de garantía**.

Aplicaciones de la tira LED HENAR BASIC 24V

La tira LED **HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED** resulta adecuada para iluminación decorativa y funcional en viviendas, comercios y espacios profesionales. Puede utilizarse en cocinas, salones, dormitorios, mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, pasillos y zonas de trabajo donde se busque una línea de luz homogénea.

Las opciones de **2700K y 3000K** permiten crear ambientes cálidos; la de **4000K** aporta una luz neutra y equilibrada; y la de **6000K** ofrece una iluminación fría indicada para espacios donde se prioriza la visibilidad. La elección entre **IP20, IP65 e IP67** permite adaptar la tira a las condiciones previstas para cada instalación.

Resumen de características del modelo HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED

Modelo	HENAR
Serie	BASIC
Tensión	24V
Potencia	9,6 W/m
Densidad	120 LED/m
Temperatura de color y flujo luminoso	2700K: 710 lm/m 3000K: 720 lm/m 4000K: 780 lm/m 6000K: 840 lm/m
Grado de protección	IP20, IP65 o IP67
Fuente lumínica LED	SMD2835
Ángulo de apertura	120°
Ancho de la tira	8 mm en IP20 e IP65; 10 mm en IP67

Corte	50 mm
No marca LED	Sí
CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años

Referencias de HENAR


Color de luz	IP20	IP65	IP67
2700K	24-126	24-226	24-326
3000K	24-101	24-201	24-301
4000K	24-102	24-202	24-302
6000K	24-103	24-203	24-303

Productos relacionados

- **230-07**: tapón de silicona sin agujero para tiras de 8 mm.
- **230-08**: tapón de silicona con cuello para tiras de 8 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-126	2700K	IP20
	24-226	2700K	IP65
	24-326	2700K	IP67
	24-101	3000K	IP20
	24-201	3000K	IP65
	24-301	3000K	IP67
	24-102	4000K	IP20
	24-202	4000K	IP65
	24-302	4000K	IP67
	24-103	6000K	IP20
	24-203	6000K	IP65

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-303	6000K	IP67