



KINO-TIRA LED 24V PRO RGB+BLANCO 14,4W 60LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **KINO-TIRA LED 24V PRO RGB+BLANCO 14,4W 60LED** combina iluminación RGB con un blanco dedicado de 3000K, 4000K o 6000K. Esta configuración permite crear escenas de color y, cuando el proyecto lo requiere, disponer de una luz blanca definida en la misma tira, sin renunciar a una instalación compacta y versátil.

Con una potencia de **14,4 W/m**, **60 LED/m** y tecnología **SMD5050**, KINO ofrece una solución regulable para iluminación ambiental, decorativa y arquitectónica. Está disponible en versiones **IP20**, **IP65** e **IP67**, para adaptar el grado de protección a las condiciones de cada instalación.

Especificaciones de KINO-TIRA LED 24V PRO RGB+BLANCO 14,4W 60LED

KINO trabaja a **24V** y ofrece un ángulo de apertura de **120°**. Su sistema RGB se combina con una tonalidad de blanco fija seleccionable entre **3000K**, **4000K** y **6000K**. El flujo luminoso depende de la temperatura de color elegida y todas



las versiones son regulables mediante un controlador compatible.

La tira tiene un ancho de **10 mm** en IP20 e IP65 y de **12 mm** en IP67. El punto de corte se sitúa cada **163 mm**. Además del formato de 1 metro, está disponible en 5, 30 y 50 metros, así como en medidas personalizadas.

Aplicaciones del modelo KINO

Su combinación RGB+blanco resulta especialmente útil en viviendas, comercios, escaparates, restauración, mobiliario, cornisas, estanterías y proyectos de interiorismo que alternan iluminación de ambiente con una luz blanca funcional. La elección entre blanco cálido, neutro o frío permite ajustar mejor el resultado al carácter de cada espacio.

Las versiones IP20, IP65 e IP67 permiten mantener la misma solución estética en distintas zonas del proyecto, seleccionando la protección adecuada según el entorno de instalación.

Beneficios

- **RGB más blanco dedicado** en una misma tira.
- Tres opciones de blanco: **3000K, 4000K y 6000K**.
- **60 LED/m** con tecnología SMD5050.
- Funcionamiento a **24V** y potencia de 14,4 W/m.
- Tres grados de protección: **IP20, IP65 e IP67**.
- Corte cada **163 mm** para adaptar la longitud al proyecto.
- Disponible en diferentes formatos y **a medida**.
- **3 años de garantía**.

Comparaciones

Frente a una tira exclusivamente RGB, KINO incorpora un canal blanco dedicado que permite obtener una iluminación blanca definida sin depender de la mezcla de los colores RGB. La elección de 3000K, 4000K o 6000K facilita su integración en ambientes cálidos, neutros o fríos.

Consejos de uso e instalación

Selecciona la protección IP según el entorno y comprueba que el perfil, los conectores y los accesorios sean compatibles con el ancho correspondiente. Respeta el punto de corte de 163 mm y utiliza una fuente de alimentación de 24V y un controlador RGB+blanco dimensionados para la potencia total instalada. Para favorecer la disipación térmica y prolongar la vida útil, se recomienda instalar la tira sobre un perfil de aluminio adecuado.



Referencias disponibles del modelo KINO


Color de luz	IP20	IP65	IP67
RGB + 3000K	24-147	24-247	24-347
RGB + 4000K	24-148	24-248	24-348
RGB + 6000K	24-149	24-249	24-349

Tabla de características técnicas de KINO-TIRA LED 24V PRO RGB+BLANCO 14,4W 60LED/M

Característica	Detalle
Modelo	KINO
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	14,4 W/m
LED por metro	60 LED/m
Fuente lumínica	SMD5050
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB + 3000K / RGB + 4000K / RGB + 6000K
Flujo luminoso	Según CCT
Regulación	Regulable
CRI	>80
Protección	IP20 / IP65 / IP67
Ancho	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	163 mm
Disponible en	1 m / 5 m / 30 m / 50 m / A medida
Garantía	3 años



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-147	RGB + 3000K	IP20
	24-247	RGB + 3000K	IP65
	24-347	RGB + 3000K	IP67
	24-148	RGB + 4000K	IP20
	24-248	RGB + 4000K	IP65
	24-348	RGB + 4000K	IP67
	24-149	RGB + 6000K	IP20
	24-249	RGB + 6000K	IP65
	24-349	RGB + 6000K	IP67