

KORA-TIRA LED 24V PRO 9,6W 120LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **KORA-TIRA LED 24V PRO 9,6W 120LED** es una tira LED profesional regulable de 24V, con una potencia de 9,6 W/m y una densidad de 120 LED SMD2835 por metro. Su apertura de 120º y las cinco temperaturas de color disponibles permiten escoger la luz según el proyecto. Se suministra en esta ficha en formato de 1 m.

Especificaciones de KORA-TIRA LED 24V PRO 9,6W 120LED

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 24V.
- **Potencia:** 9,6 W/m.
- **Densidad:** 120 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD2835.
- **Ángulo de apertura:** 120º.

- **Regulación:** regulable.
- **Color de luz:** 1800K, 2700K, 3000K, 4000K o 6000K.
- **Flujo luminoso:** 780 lm/m (1800K), 940 lm/m (2700K), 975 lm/m (3000K), 1060 lm/m (4000K) y 1120 lm/m (6000K).
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20, IP65 o IP67.
- **Ancho de la tira:** 10 mm; 12 mm en IP67.
- **Corte:** cada 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.
- **Garantía:** 5 años.
- **No marca LED.**

Aplicaciones del modelo KORA-TIRA LED 24V PRO 9,6W 120LED

El selector de color de luz ofrece desde el tono de 1800K hasta el blanco de 6000K. Escoge el grado de protección IP20, IP65 o IP67 en función de las condiciones reales de instalación. En esta ficha, cada combinación corresponde a una referencia de 1 m con su propio precio e imagen.

Beneficios

La combinación de CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90 recoge los parámetros de reproducción del color especificados para KORA. La uniformidad de 3 MacAdam Steps y la desviación One bin describen la consistencia cromática del modelo. Su corte cada 50 mm permite ajustar el tramo respetando los puntos previstos.

Comparaciones

Las quince referencias comparten tensión, potencia, densidad de LED, tipo de chip y regulación. Lo que cambia es el color de luz, el flujo correspondiente, la protección IP y el ancho en IP67. Las variantes de 1800K, 2700K, 3000K, 4000K y 6000K están disponibles en los tres grados de protección.

Consejos

Selecciona primero el color de luz y el grado IP para identificar la referencia adecuada. Calcula la potencia total a partir de los metros instalados y utiliza una fuente de alimentación de 24V y un sistema de regulación compatibles. Realiza

los cortes solo en los puntos indicados cada 50 mm.

Referencias disponibles

Color de luz	IP20	IP65	IP67	Flujo luminoso
1800K	24-5157	24-5257	24-5357	780 lm/m
2700K	24-5158	24-5258	24-5358	940 lm/m
3000K	24-5104	24-5204	24-5304	975 lm/m
4000K	24-5105	24-5205	24-5305	1060 lm/m
6000K	24-5106	24-5206	24-5306	1120 lm/m

Características de KORA-TIRA LED 24V PRO 9,6W 120LED


Modelo	KORA
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	9,6 W/m
Fuente lumínica	SMD2835
Densidad	120 LED/m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz y flujo	1800K: 780 lm/m 2700K: 940 lm/m 3000K: 975 lm/m 4000K: 1060 lm/m 6000K: 1120 lm/m
Reproducción y uniformidad	CRI >90 · Rg ≥100 · Rf >95 · R9 >90 · 3 MacAdam Steps · One bin
Protección	IP20, IP65 o IP67
Ancho de tira	10 mm (12 mm en IP67)
Corte	50 mm
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí

Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	5 años

Productos relacionados

- **230-01**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **230-02**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 10 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5157	1800K	IP20
	24-5257	1800K	IP65
	24-5357	1800K	IP67
	24-5158	2700K	IP20
	24-5258	2700K	IP65
	24-5358	2700K	IP67
	24-5104	3000K	IP20
	24-5204	3000K	IP65
	24-5304	3000K	IP67
	24-5105	4000K	IP20
	24-5205	4000K	IP65
	24-5305	4000K	IP67

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5106	6000K	IP20
	24-5206	6000K	IP65
	24-5306	6000K	IP67