

LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED** es una tira LED profesional regulable de 24V, con una potencia de 6 W/m y 70 LED SMD3014 por metro. Su ángulo de apertura es de 120º. Esta ficha corresponde al formato de 1 m y permite escoger entre tres colores de luz y dos grados de protección.

Los colores disponibles de LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED son 3000K, 4000K y 6000K, con flujos de 625, 666 y 750 lm/m, respectivamente. Cada uno está disponible en IP20 e IP67; el documento no contempla una versión IP65.

Especificaciones de LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 24V.
- **Potencia:** 6 W/m.

- **Densidad:** 70 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD3014.
- **Apertura:** 120º.
- **Regulación:** regulable.
- **Color de luz:** 3000K, 4000K o 6000K.
- **Flujo luminoso:** 625, 666 o 750 lm/m, respectivamente.
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20 o IP67.
- **Ancho de tira:** 8 mm en IP20; 10 mm en IP67.
- **Corte:** cada 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.
- **Garantía:** 5 años.

Aplicaciones del modelo LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED

La selección entre 3000K, 4000K y 6000K permite definir el tono de iluminación del proyecto. La elección entre IP20 e IP67 debe corresponder a las condiciones de la instalación; comprueba siempre el grado de protección antes de realizar el pedido.

Beneficios del modelo LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED

Su CRI >90 y los indicadores cromáticos Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90 muestran la calidad del color. La clasificación de 3 MacAdam Steps y One bin informa de la uniformidad del color. El corte cada 50 mm facilita la adaptación de la longitud respetando los puntos señalados.

Comparaciones

Las seis referencias comparten 24V, potencia de 6 W/m, 70 LED SMD3014 por metro y regulación. Se distinguen por la temperatura de color, el flujo luminoso correspondiente y la protección. El ancho pasa de 8 mm en IP20 a 10 mm en IP67.

Consejos

Escoge color de luz y protección IP antes de añadir la tira al pedido. Dimensiona la fuente de alimentación según la

potencia total instalada, emplea un sistema compatible con una tira regulable de 24V y respeta los puntos de corte cada 50 mm.

Referencias disponibles

Color de luz	IP20	IP67	Flujo luminoso
3000K	24-5144	24-5344	625 lm/m
4000K	24-5145	24-5345	666 lm/m
6000K	24-5146	24-5346	750 lm/m

Características de LIVO-TIRA LED 24V PRO 6W 70LED

Modelo	LIVO
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	6 W/m
LED por metro	70 LED/m
Fuente lumínica	SMD3014
Ángulo de apertura	120º
Color de luz y flujo	3000K: 625 lm/m 4000K: 666 lm/m 6000K: 750 lm/m
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20 o IP67
Ancho	8 mm (10 mm en IP67)
Corte	50 mm

Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida
Garantía	5 años

Productos relacionados

- **230-07**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 8 mm.
- **230-08**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 8 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

GALERÍA DE IMÁGENES













VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5144	3000K	IP20
	24-5344	3000K	IP67
	24-5145	4000K	IP20
	24-5345	4000K	IP67
	24-5146	6000K	IP20
	24-5346	6000K	IP67