



NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED es una tira LED profesional de 24V que **no marca LED**, combina la continuidad visual de la tecnología COB con una potencia de 14 W/m y una alta densidad de 528 LED por metro. Su emisión uniforme ayuda a crear líneas de luz continuas, con un acabado limpio y homogéneo en proyectos de iluminación decorativa, arquitectónica y funcional.

La gama del modelo NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED ofrece cinco colores de luz, desde el tono oro de 1800K hasta el blanco frío de 6000K, y versiones IP20 e IP67 para adaptarse a diferentes condiciones de instalación. Su elevado rendimiento cromático y sus valores de fidelidad y saturación permiten reproducir los colores con naturalidad, una ventaja especialmente apreciable en interiores comerciales, residenciales y espacios donde la calidad visual es prioritaria.



Especificaciones de NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

- Serie profesional con tecnología COB.
- Tensión de alimentación: 24V.
- Potencia: 14 W/m.
- Densidad: 528 LED/m.
- Ángulo de apertura: 180°.
- Colores de luz: 1800K, 2700K, 3000K, 4000K y 6000K.
- CRI >90, Rg 100, Rf >95 y R9 >90.
- Uniformidad del color: 3 MacAdam Steps.
- Desviación de color: One bin.
- Protección disponible: IP20 e IP67.
- Ancho: 10 mm en IP20 y 12 mm en IP67.
- Corte cada 45 mm.
- Disponible en 1 m, 5 m, 50 m y a medida.
- No marca LED
- 5 años de garantía

Aplicaciones de NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

Es una solución versátil para iluminación indirecta, integración en mobiliario, vitrinas, estanterías, foseados, cabeceros, pasillos y elementos arquitectónicos. La versión IP20 está indicada para interiores secos, mientras que la versión IP67 amplía las posibilidades de instalación en entornos que requieren una mayor protección.

La variedad de temperaturas de color facilita definir la atmósfera del proyecto: 1800K aporta una luz dorada y muy cálida; 2700K y 3000K crean ambientes confortables; 4000K ofrece una iluminación neutra; y 6000K proporciona una apariencia más fría y técnica.

Beneficios de NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

- Línea luminosa continua gracias a la elevada densidad COB.
- Excelente reproducción cromática para mostrar materiales y acabados con fidelidad.
- Cinco opciones de color de luz para ajustar el carácter de cada espacio.
- Versiones IP20 e IP67 para distintas necesidades de protección.
- Corte cada 45 mm para facilitar una adaptación precisa al proyecto.
- Alimentación a 24V, adecuada para instalaciones profesionales de tira LED.



Comparaciones con otras tiras LED con NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

Frente a una tira SMD convencional, la tecnología COB de NORAN ofrece una superficie luminosa más continua y reduce la percepción de puntos individuales. Sus 14 W/m aportan un nivel de luz superior al de modelos COB de menor potencia, mientras que el CRI >90 y los valores Rf, Rg y R9 la sitúan como una opción especialmente indicada cuando la calidad de la luz es tan importante como el flujo luminoso.

Consejos de uso e instalación del modelo NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

Para favorecer la disipación térmica y prolongar la vida útil del producto, se recomienda instalar la tira sobre un perfil de aluminio adecuado. La fuente de alimentación debe dimensionarse según la longitud total y la potencia instalada, dejando un margen de seguridad. En recorridos largos conviene planificar los puntos de alimentación para mantener una iluminación uniforme. Utiliza conectores, controladores y accesorios compatibles con la tensión y el grado de protección elegidos.

Referencias disponibles del modelo NORAN-TIRA LED 24V PRO COB 14W 528LED

Color de luz	IP20	IP67	Flujo luminoso
1800K	24-5192	24-5392	1050 lm/m
2700K	24-5177	24-5377	1340 lm/m
3000K	24-5176	24-5376	1360 lm/m
4000K	24-5178	24-5378	1390 lm/m
6000K	24-5179	24-5379	1430 lm/m

Tabla de características técnicas

Serie	PRO COB
Tensión	24V
Potencia	14 W/m
LED por metro	528 LED/m
Fuente lumínica	COB
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	1800K, 2700K, 3000K, 4000K y 6000K



CRI	>90
Rg / Rf / R9	100 / >95 / >90
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20 / IP67
Ancho	10 mm (12 mm IP67)
Corte	45 mm
Disponible en	1 m, 5 m, 50 m y a medida



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5192	1800K	IP20
	24-5392	1800K	IP67
	24-5177	2700K	IP20
	24-5377	2700K	IP67
	24-5176	3000K	IP20
	24-5376	3000K	IP67
	24-5178	4000K	IP20
	24-5378	4000K	IP67
	24-5179	6000K	IP20
	24-5379	6000K	IP67