

# REX-TIRA LED 24V PRO CCT 19,2W 224LED (1M)

**SKU:** N/D

**Categorías:** Tiras LED, Tiras LED 24V

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **REX-TIRA LED 24V PRO CCT 19,2W 224LED** es una tira LED profesional regulable de 24V, 19,2 W/m y 224 LED SMD2835 por metro. Su temperatura de color puede ajustarse dentro del **rango CCT de 2700 a 6500K**. Las dos referencias de esta ficha de 1 m se distinguen únicamente por la protección IP20 o IP67.

El documento indica 2050 lm/m, CRI >90 y un ángulo de apertura de 120°. El ancho es de 10 mm en IP20 y de 12 mm en IP67, con corte cada 65 mm. Comprueba la opción IP antes de realizar el pedido.

**Especificaciones de REX-TIRA LED 24V PRO CCT 19,2W 224LED**

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 24V.
- **Potencia:** 19,2 W/m.

- **Densidad:** 224 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD2835.
- **Apertura:** 120º.
- **Regulación:** regulable.
- **Temperatura de color ajustable:** CCT 2700–6500K.
- **Flujo luminoso:** 2050 lm/m.
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20 o IP67.
- **Ancho:** 10 mm; 12 mm en IP67.
- **Corte:** cada 65 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m, 50 m y a medida.
- **Garantía:** 5 años.
- **No marca LED:** sí.

**Aplicaciones**

El rango CCT permite escoger el tono de blanco entre 2700 y 6500K mediante un sistema de control compatible. Selecciona la protección IP20 o IP67 en función de las condiciones previstas para la instalación.

**Beneficios**

Los indicadores CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90 recogen los datos de reproducción cromática de REX. La uniformidad de 3 MacAdam Steps y la desviación One bin describen la consistencia del color entre tramos. El formato regulable permite ajustar también la intensidad.

**Comparaciones**

Las referencias 24-5190 y 24-5390 comparten tensión, potencia, densidad de LED, rango CCT, flujo luminoso y fuente lumínica. Las diferencias son el grado IP, el ancho correspondiente y el precio de cada referencia.

**Consejos**

Calcula la potencia total a partir de la longitud instalada para dimensionar la fuente de alimentación de 24V. Emplea un controlador compatible con CCT y realiza los cortes solamente en los puntos previstos cada 65 mm.

## Referencias disponibles

| Rango CCT | IP20 | IP67 | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 2700–6500K | 24-5190 | 24-5390 | 2050 lm/m |

## Características de REX-TIRA LED 24V PRO CCT 19,2W 224LED

| | |
|---|---|
| **Modelo** | REX |
| **Serie** | PRO |
| **Tensión** | 24V |
| **Potencia** | 19,2 W/m |
| **Densidad** | 224 LED/m |
| **Fuente lumínica** | SMD2835 |
| **Ángulo de apertura** | 120º |
| **Rango CCT** | 2700–6500K |
| **Flujo luminoso** | 2050 lm/m |
| **CRI** | >90 |
| **Rg** | ≥100 |
| **Rf** | >95 |
| **R9** | >90 |
| **Uniformidad del color** | 3 MacAdam Steps |
| **Desviación de color** | One bin |
| **Protección** | IP20 o IP67 |
| **Ancho de tira** | 10 mm (12 mm en IP67) |
| **Corte** | 65 mm |
| **Regulación** | Regulable |
| **No marca LED** | Sí |
| **Formatos disponibles** | 1 m, 5 m, 50 m y a medida |
| **Garantía** | 5 años |


**Productos relacionados**

- **230-01**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 10 mm
- **230-02**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 10 mm
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT
- **030-833**: MANDO A DISTANCIA TACTIL 4 ZONAS RGB+CCT
- **030-817**: CONTROLADOR 12-24V 12A CCT
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT
- **030-831**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT
- **030-832**: MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT

## GALERÍA DE IMÁGENES







## VARIACIONES

| Imagen | SKU | IP |
|---|---|---|
|  | 24-5190 | IP20 |
|  | 24-5390 | IP67 |