

**SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED**

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED ofrece una línea de luz continua en un formato especialmente estrecho que no marca LED. Con solo **5 mm de ancho en IP20**, permite integrar una iluminación uniforme en perfiles, muebles y detalles arquitectónicos donde el espacio disponible es reducido. Su tecnología **COB** reúne **528 LED por metro** y elimina el efecto de puntos visibles, aportando una emisión limpia y homogénea. Funciona a 24V, consume **8 W/m** y está disponible en 2700K, 3000K, 4000K y 6000K, con protección IP20 o IP67.

Especificaciones de SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED proporciona un ángulo de apertura de **180°** y es regulable. Su flujo luminoso varía según el color de luz: **750 lm/m en 2700K, 770 lm/m en 3000K, 800 lm/m en 4000K y 840 lm/m en 6000K**. De este modo, permite elegir desde una iluminación cálida y ambiental hasta una luz fría de mayor presencia visual.



La calidad cromática alcanza **CRI >90**, con valores **Rg $\geq$ 100**, **Rf >95** y **R9 >90**. La uniformidad de **3 MacAdam Steps** y la selección **One bin** favorecen una tonalidad consistente a lo largo de la instalación.

El ancho es de **5 mm** en IP20 y de **7 mm** en IP67. El punto de corte cada **50 mm** facilita el ajuste preciso de la longitud. Además del formato de 1 metro, SELENE está disponible en 5 m, 50 m y a medida.

Aplicaciones de SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

Su reducido ancho convierte a SELENE en una opción especialmente interesante para perfiles estrechos, estanterías, vitrinas, mobiliario, cabeceros, foseados, expositores y detalles de iluminación indirecta. La línea continua COB aporta un acabado cuidado tanto cuando la tira queda próxima a la superficie iluminada como cuando el perfil es visible.

La versión IP20 está indicada para interiores secos. La opción IP67 proporciona una mayor protección para instalaciones que lo requieran, manteniendo una anchura contenida de 7 mm y el mismo efecto luminoso uniforme.

Beneficios de SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

- Línea de luz continua con **528 LED/m**.
- Formato estrecho de **5 mm en IP20** y 7 mm en IP67.
- Potencia de **8 W/m** con alimentación a 24V.
- Cuatro colores de luz: 2700K, 3000K, 4000K y 6000K.
- Flujo luminoso de hasta **840 lm/m**.
- **CRI >90**, **Rg $\geq$ 100**, **Rf >95** y **R9 >90**.
- **3 MacAdam Steps** y One bin para una mayor consistencia cromática.
- Disponible en protección **IP20 e IP67**.
- Corte cada **50 mm**.
- Formatos de 1 m, 5 m, 50 m y **a medida**.
- **5 años de garantía**.
- **No marca LED**

Comparaciones con SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

Frente a una tira SMD convencional, SELENE genera una línea de luz más continua gracias a su elevada densidad COB. En comparación con modelos de mayor anchura, su PCB de 5 mm facilita la integración en perfiles y espacios reducidos sin renunciar a un rendimiento de hasta 840 lm/m.



Consejos de uso e instalación de SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

Selecciona el color de luz y la protección IP según el ambiente y el lugar de instalación. Comprueba que el perfil y los accesorios sean compatibles con el ancho de 5 o 7 mm, respeta el corte de 50 mm y utiliza una fuente de alimentación de 24V dimensionada para la potencia total. La instalación sobre un perfil de aluminio adecuado favorece la disipación térmica y ayuda a prolongar la vida útil.

Referencias disponibles del modelo SELENE-TIRA LED 24V PRO COB 8W 528LED

Color de luz	Protección	Referencia	Flujo luminoso
2700K	IP20	24-5180	750 lm/m
2700K	IP67	24-5380	750 lm/m
3000K	IP20	24-5100	770 lm/m
3000K	IP67	24-5300	770 lm/m
4000K	IP20	24-5183	800 lm/m
4000K	IP67	24-5383	800 lm/m
6000K	IP20	24-5182	840 lm/m
6000K	IP67	24-5382	840 lm/m

Tabla de características técnicas

Característica	Detalle
Modelo	SELENE
Serie	PRO COB
Tensión	24V
Potencia	8 W/m
LED por metro	528 LED/m
Fuente lumínica	COB
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Flujo luminoso	750 / 770 / 800 / 840 lm/m



Característica	Detalle
Regulación	Regulable
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20 / IP67
Ancho	5 mm (7 mm en IP67)
Corte	50 mm
Disponible en	1 m / 5 m / 50 m / A medida
Garantía	5 años




GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5180	2700K	IP20
	24-5380	2700K	IP67
	24-5100	3000K	IP20
	24-5300	3000K	IP67
	24-5183	4000K	IP20
	24-5383	4000K	IP67
	24-5182	6000K	IP20
	24-5382	6000K	IP67