



THOR-TIRA LED 24V PRO 19,2W 120LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **THOR-TIRA LED 24V PRO 19,2W 120LED** es una tira LED profesional regulable de 24V, con una potencia de 19,2 W/m y 120 LED SMD2835 por metro. Su ángulo de apertura es de 120° y está disponible en cuatro tonos de blanco y en verde.

Los blancos de 2700K, 3000K, 4000K y 6000K pueden seleccionarse en IP20, IP65 o IP67. La opción verde está disponible únicamente en IP20 e IP67. Esta ficha corresponde al formato de 1 m y reúne las catorce combinaciones existentes.

Especificaciones de THOR-TIRA LED 24V PRO 19,2W 120LED

- Serie: PRO.
- Tensión: 24V.



- **Potencia:** 19,2 W/m.
- **Densidad:** 120 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD2835.
- **Ángulo de apertura:** 120°.
- **Regulación:** regulable.
- **Color de luz:** 2700K, 3000K, 4000K, 6000K o verde.
- **Flujo luminoso:** 1785 lm/m en 2700K, 1824 lm/m en 3000K, 1880 lm/m en 4000K y 2035 lm/m en 6000K. No se indica un valor para verde.
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20, IP65 o IP67; verde solo en IP20 e IP67.
- **Ancho:** 10 mm.
- **Corte:** cada 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.
- **Garantía:** 3 años.
- **No marca LED:** sí.

Aplicaciones

Los tonos de blanco permiten escoger una iluminación desde 2700K hasta 6000K, mientras que la versión verde cubre proyectos que requieren ese color de emisión. El grado IP debe elegirse según las condiciones de la instalación y teniendo en cuenta que no existe una variante verde IP65.

Beneficios

Los parámetros CRI >90, Rg ≥100, Rf >95, R9 >90, 3 MacAdam Steps y One bin recogen la información de reproducción y uniformidad cromática indicada para THOR. El corte cada 50 mm permite ajustar la longitud respetando los puntos establecidos.

Comparaciones

Las catorce referencias comparten tensión, potencia, densidad de LED, fuente lumínica, ancho y regulación. Cambian el color de luz, el flujo correspondiente, el IP y el precio. Las variantes blancas disponen de tres protecciones; la verde, de dos.



Consejos

Selecciona primero el color de luz y después el IP. Calcula la potencia total de la instalación para dimensionar una fuente de 24V y utiliza un controlador compatible con una tira regulable. Realiza los cortes únicamente cada 50 mm.

Referencias disponibles

Color de luz	IP20	IP65	IP67	Flujo luminoso
2700K	24-127	24-227	24-327	1785 lm/m
3000K	24-118	24-218	24-318	1824 lm/m
4000K	24-119	24-219	24-319	1880 lm/m
6000K	24-120	24-220	24-320	2035 lm/m
Verde	24-5133	—	24-5333	—

Características de THOR-TIRA LED 24V PRO 19,2W 120LED

Modelo	THOR
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	19,2 W/m
Densidad	120 LED/m
Fuente lumínica	SMD2835
Ángulo de apertura	120°
Color de luz y flujo	2700K: 1785 lm/m
	3000K: 1824 lm/m
	4000K: 1880 lm/m
	6000K: 2035 lm/m
	Verde: -
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90



Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20, IP65 o IP67; verde solo IP20 e IP67
Ancho de tira	10 mm
Corte	50 mm
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida
Garantía	3 años



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-127	2700K	IP20
	24-227	2700K	IP65
	24-327	2700K	IP67
	24-118	3000K	IP20
	24-218	3000K	IP65
	24-318	3000K	IP67
	24-119	4000K	IP20
	24-219	4000K	IP65
	24-319	4000K	IP67
	24-120	6000K	IP20
	24-220	6000K	IP65
	24-320	6000K	IP67



Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5133	Verde	IP20
	24-5333	Verde	IP67