



ZENO-TIRA LED 24V PRO DOBLE 28W 280LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ZENO-TIRA LED 24V PRO DOBLE 28W 280LED** es una tira LED profesional regulable de 24V con diseño doble, una potencia de 28 W/m y 280 LED SMD2835 por metro. Su ancho de 20 mm y su ángulo de apertura de 120° forman parte de la configuración indicada para esta tira.

ZENO está disponible en tres colores de luz: 2700K, 4000K y 6000K. Todas las referencias cuentan con protección IP20. Esta ficha corresponde al formato de 1 m y reúne las tres variantes disponibles.

Especificaciones de ZENO-TIRA LED 24V PRO DOBLE 28W 280LED

- **Serie:** PRO.
- **Tensión:** 24V.
- **Potencia:** 28 W/m.



- **Densidad:** 280 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD2835.
- **Ángulo de apertura:** 120°.
- **Regulación:** regulable.
- **Color de luz:** 2700K, 4000K o 6000K.
- **Flujo luminoso:** 2710 lm/m en 2700K, 2760 lm/m en 4000K y 2820 lm/m en 6000K.
- **Reproducción cromática:** CRI >90, Rg ≥100, Rf >95 y R9 >90.
- **Uniformidad del color:** 3 MacAdam Steps.
- **Desviación de color:** One bin.
- **Protección:** IP20.
- **Ancho:** 20 mm.
- **Corte:** cada 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m, 50 m y a medida.
- **Garantía:** 5 años.
- **No marca LED:** sí.

Aplicaciones del modelo ZENO-TIRA LED 24V PRO DOBLE 28W 280LED

Las tres temperaturas de color permiten adaptar ZENO a diferentes ambientes interiores. Los 2700K proporcionan una luz cálida, los 4000K un blanco neutro y los 6000K una luz fría. Todas las referencias tienen protección IP20.

Beneficios

La configuración doble, la potencia de 28 W/m y la densidad de 280 LED/m recogen las prestaciones indicadas para este modelo. Los parámetros CRI >90, Rg ≥100, Rf >95, R9 >90, 3 MacAdam Steps y One bin describen sus características cromáticas. El corte cada 50 mm permite ajustar la longitud respetando los puntos establecidos.

Comparaciones

Las tres referencias comparten tensión, potencia, densidad, fuente lumínica, protección IP20, ancho, regulación y corte. La diferencia entre ellas es el color de luz y el flujo luminoso asociado. Por este motivo, la selección del producto se realiza únicamente mediante el atributo Color de luz.

Consejos

Selecciona el color de luz adecuado para el ambiente. Calcula la potencia total de la instalación para dimensionar



correctamente una fuente de alimentación de 24V y utiliza un controlador compatible con una tira regulable. Realiza los cortes únicamente cada 50 mm y considera el ancho de 20 mm al escoger perfiles o accesorios.

Referencias disponibles

Color de luz	IP20	Flujo luminoso
2700K	24-5165	2710 lm/m
4000K	24-5167	2760 lm/m
6000K	24-5168	2820 lm/m

Características de ZENO-TIRA LED 24V PRO DOBLE 28W 280LED

Modelo	ZENO
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	28 W/m
Densidad	280 LED/m
Fuente lumínica	SMD2835
Ángulo de apertura	120°
Color de luz y flujo	2700K: 2710 lm/m 4000K: 2760 lm/m 6000K: 2820 lm/m
CRI	>90
Rg	≥100
Rf	>95
R9	>90
Uniformidad del color	3 MacAdam Steps
Desviación de color	One bin
Protección	IP20
Ancho de tira	20 mm
Corte	50 mm



Regulación

Regulable

No marca LED

Sí

Formatos disponibles

1 m, 5 m, 50 m y a medida

Garantía

5 años




GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz
	24-5165	2700K
	24-5167	4000K
	24-5168	6000K